ENVIRMAT

FT005 FICHE TECHNIQUE

PACKER GONFLABLE LATÉRAL MULTIDIAMETRE 1 - 3 BAR

JUIN 2026

TÉLÉCHARGER LA FICHE



1–3 bar

14,5 - 43,5 psi

PRESSION DE GONFLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAGE DE DIAMÈTRES
25 - 1000 mm
14 modèles · 1" - 40"

PRESSION DE GONFLAGE
1 - 3 bar
selon le diamètre

COMPOSANTS
Aluminium

LONGUEUR
Sur mesure (R)
corps R + 160 à R + 850

TEMPÉRATURE
80 °C

TESTÉ ET APPROUVÉ
Facteur de sécurité de 3

CONFORMITÉ

EN 1610 2015 · EN 805 2000 · EN ISO 12100 2010 · ISO 9001 2015 · ISO 45001 2018 · ISO 14001 2015 · CE 2006/42 Machines

DÉTAILS TECHNIQUES PAR DIAMÈTRE

Référence	Dimension nominale (mm)	Ø produit (mm)	Pression de gonflage (bar)	Longueur corps caoutchouc (mm)	Longueur totale produit (mm)	Longueur de réparation Ø mini (mm)	Longueur de réparation Ø maxi (mm)	Poids (kg/m)
1-0.250.35-PLT-30-R	25-35	21	3	R + 160	R + 250	R + 80	R	0,4
1-0.350.5-PLT-30-R	35-50	25	3	R + 160	R + 250	R + 80	R	0,5
1-0.50.7-PLT-30-R	50-70	33	3	R + 250	R + 300	R + 125	R	0,6
1-0.71-PLT-30-R	70-100	51	3	R + 250	R + 300	R + 125	R	0,7
1-0.81.25-PLT-30-R	80-125	51	3	R + 250	R + 320	R + 125	R	0,7
1-11.5-PLT-30-R	100-150	60	3	R + 250	R + 300	R + 125	R	1,5
1-1.52-PLT-25-R	150-200	80	2,5	R + 300	R + 350	R + 150	R	1,7
1-1.52.5-PLT-20-R	150-250	116	2	R + 250	R + 350	R + 125	R	1,7
1-23-PLT-20-R	200-300	149	2	R + 350	R + 450	R + 175	R	2,3
1-34-PLT-15-R	300-400	226	1,5	R + 350	R + 450	R + 175	R	4,2
1-45-PLT-10-R	400-500	367	1	R + 400	R + 550	R + 200	R	5,2
1-4.56-PLT-10-R	450-600	367	1	R + 550	R + 700	R + 275	R	6,8
1-68-PLT-10-R	600-800	455	1	R + 650	R + 850	R + 325	R	8,5
1-810-PLT-10-R	800-1000	555	1	R + 850	R + 950	R + 425	R	9,2

Tél: +212 (0) 5 22 24 28 09 / +212 (0) 6 76 77 77 86 / +212 (0) 6 63 83 99 98 / +33 (0) 6 98 63 23 08
Siège social : 4, bd Moulay Ismail , 7° étge, bureau 37, Quartier les Roches Noires, 20290 CASABLANCA - MAROC
RC : 539873 - ICE : 003047185000047 - TP : 34103428 - IF : 52403817